



SICOIN

Sistemas de Comunicaciones Internas S.L

Tan variados como pueden ser sus requisitos, nuestro cartucho cubre sus necesidades y no sólo un standard requerido. Nosotros hemos desarrollado un cartucho de transporte, sin perder individualismo o calidad del material o trabajo. El diámetro del tubo y la medida del cartucho de transporte, pueden adecuarse para la mercancía que transporta.

Atributos destacables:

- Transparente, el cuerpo de Macrolón resistente a golpes.
- Tapa segura giratoria, que impide que se abra en el interior del tubo.
- Cierre especial dependiendo del material que transporta.
- Variados adaptares interiores por ejemplo para muestras de laboratorio.
- Construcción robusta para el trabajo diario.

Tipo	Medida de carga mm	Dimensión de tubo	Radio de Curva	Cierre
63	225 x 36 Ø	63 x 2	550	Tapa giratoria
70	225 x 36 Ø	70 x 2,5	1.200	Tapa giratoria
80	230 x 51 Ø	80 x 2,5	500	Tapa giratoria
90	230 x 59 Ø	90 x 2	750	Tapa giratoria
90 L	320 x 59 Ø	90 x 2	750	Tapa giratoria
100 L	330 x 65 Ø	108 x 4	800	Tapa giratoria
110 L	330 x 73 Ø	110 x 2,3	650	Tapa giratoria
110 K*	230 x 87 Ø	110 x 2,3	650	Tapa giratoria
110 B*	185 x 87 Ø	110 x 2,3	550	Tapa giratoria
110 ST*	180 x 80 Ø	110 x 2,3	650	Cierre corredizo
124 L	415 x 87 Ø	132 x 4	1.000	Tapa giratoria
124*	330 x 87 Ø	132 x 4	1.000	Tapa giratoria
160 L	400 x 115 Ø	160 x 3,2	1.200	Tapa giratoria
160	330 x 115 Ø	160 x 3,2	1.200	Tapa giratoria
160 B	230 x 115 Ø	160 x 3,2	800	Tapa giratoria

L = largo K = corto B = Banco ST = Acero * = con cerradura opcional